



# エバーリキッド使用方法

エバーガラスコーティング車両のメンテナンスとしてエバーリキッドの使用をお勧めいたします。

撥水効果が低下しても、塗装面に染み込み硬化したエバーガラスコート of 皮膜は、車体をキズから守るため持続し続けています。

撥水力を維持し、より良い光沢を維持するためにも相性の良いエバーリキッドによるメンテナンスを推奨します。

エバーリキッドの使用目安⇒3～4回の水洗い洗車後に一度行うと効果的

- ① 車体を洗車します。(洗車機は水洗いもしくは、シャンプー洗車コースを選択)
- ② 水を含ませよく絞った付属のウエスに、適量(8～10プッシュ)吹き付け、車体へ均等に塗布してください。※乾くまでは雨等水に当てないでください。

## ポイント

ムラの原因になるので、車体表面が熱くなる炎天下の作業は避けてください。

車体は濡れた状態でも構いませんが、水分を拭き取ってから作業される方がより美しく効果的に仕上がります。

ムラが発生した場合、ウエスで同手順通りに再度拭き取ってください。

エバーリキッド施工後、しばらく乾燥させると光沢感と手触りが大幅に改善されます。

## エバーガラスコートの再施工について



一度施工されたエバーガラスコート PRO 超撥水の上に再コーティングするときは、同シリーズの『エバーガラスコート NANO 超撥水』のご使用をお勧めいたします。



※厚みが溜まっていくので再コーティングは3回まで

光沢、手触り感が増した仕上がりとなり、より強固に車体を保護し続けます。

## ダブルコーティングについて

初回より高い仕上がりを求める場合は PRO 超撥水と NANO 超撥水のダブルコーティングをお勧めいたします。



PRO 超撥水を施工後12時間以上たちましたら、同手順で NANO 超撥水を施工し、8時間ほど養生してください。



より強い皮膜に圧倒的な光沢と撥水力。滑り落ちるような心地よい手触り感が得られます。